

**ARGUS A300/A500/A600
СТЫКОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ**



Технические характеристики	Р-версия	М-версия
Область применения	Объединение шприцевых и/или инфузионных насосов (дозаторов) в единый модуль для одного пациента	Объединение шприцевых и/или инфузионных насосов (дозаторов) в единый модуль для одного пациента, возможность вызова мед. персонала, подключения к центральной сети мед. учреждения
Возможность объединения	Подключение до 4 станций в одну систему	Подключение до 4 станций в одну систему
Количество слотов для подключения насосов	A600P: 6 A500P: 5 A300P: 3	A600P: 6 A500P: 5 A300P: 3
Совместимость с насосами	A600S, A606S, A70XV, A71XV	A600S, A606S, A70XV, A71XV
История и интерфейсы		
Данные о предыдущих событиях	-	1000 событий с фиксацией даты
Вызов мед. персонала	-	Реле 24 В / 0,2 А, конфигурируемый импульсный, без потенциала
RS-232 порты	-	Изолированные, с возможность подключения к PDMS
Ethernet	-	Изолированный, с возможность подключения к PDMS
Безопасность		
Сигналы тревоги	-	Звуковые и визуальные
Объединение станций	-	Возможность обнаружения потери соединения между станциями
Источник питания		
Сетевой блок питания	100 - 240 В, 50-60 Гц	100 - 240 В, 50-60 Гц
Потребление энергии	100 ВА максимум	100 ВА максимум
Спецификация		
Размеры	600P: 100 x 738 x 90 500P: 100 x 615 x 90 300P: 100 x 421 x 90	600P: 100 x 738 x 90 500P: 100 x 615 x 90 300P: 100 x 421 x 90
Материал	Высокотехнологичный пластик	Высокотехнологичный пластик
Температура использования	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Температура хранения	от 0°C до +40°C	от 0°C до +40°C
Температура при транспортировке	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C
Относительная влажность воздуха	20-90%	20-90%
Вес	600P: 2,1 кг 500P: 1,7 кг 300P: 1,4 кг	600P: 2,3 кг 500P: 2,0 кг 300P: 1,7 кг
Техническое обслуживание	Проверки каждый 24 месяца	Проверки каждый 24 месяца
Соответствие стандартам		
Класс IP защиты	IP21	IP21
Электробезопасность	Класс 2	Класс 2
Классификация	I	IIb
Соответствие международным стандартам	EN 60601-1-1, EN 60601-1-4, EN 60601-2-24 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60601-1-2 ISO 13485, ISO 9001	EN 60601-1-1, EN 60601-1-4, EN 60601-2-24 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60601-1-2 ISO 13485, ISO 9001
Сертификаты устройства	CE 0120, директива 93/42/EEC	CE 0120, директива 93/42/EEC
Аксессуары		
Крепежная система	Универсальный набор монтажных инструментов ARGUS	Универсальный набор монтажных инструментов ARGUS
Программное обеспечение	-	ARGUSservice
Кабели	-	USB кабель для PC конфигурации

